



Печь «Бренеран» с варочной плитой

— это уникальная конструкция совмещает в себе достоинства газогенераторной печи длительного горения «Бренеран» с возможностью приготовления пищи. Печь «Бренеран» с варочной плитой рассчитана на обогрев помещения объемом до 100 куб. метров, имеет КПД 65-70 % и может работать на одной закладке дров до 6 часов.

Приготовление и разогрев пищи на варочной плите возможен в режиме горения, а обогрев помещения - в режиме тления. Закипание 6 литровой емкости происходит за 30 минут.

Благодаря тому, что трубы, образующие корпус печи на две трети находятся в топке печи, происходит максимальный нагрев воздуха, циркулирующего по трубам. Сразу после розжига печи происходит втягивание холодного воздуха нижними трубами и вывод тёплого из верхних, что позволяет теплу быстро и равномерно распространяться по помещению. Температуру на кромке верхних труб (50-120 °С) можно изменять регулятором мощности. Печь также позволяет регулировать скорость сгорания топлива - посредством задней заслонки на выходном патрубке печи.

Печь «Бренеран» с варочной плитой работает на всех видах твердого топлива: дереве, картоне, древесных, торфяных брикетах с теплотой сгорания не более 13,8 МДж/кг. При условии полного заполнения топки, время непрерывной работы на одной закладке топлива до 6 часов.

При установке и эксплуатации печи «Бренеран» с варочной плитой необходимо обеспечить плоскостность варочной панели, поэтому установку печи следует производить с использованием строительного уровня.

Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т. д.), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Необходимо защищать стены из горючих материалов, примыкающие к печи, кирпичной кладкой или листами асбеста толщиной не менее 10 мм на высоту от пола до верхней поверхности печи.

Запрещается:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива;
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- удалять золу и угли из неостывшей печи;
- эксплуатировать печь с открытой топочной дверцей;
- эксплуатировать печь, установленный способом, не указанным в руководстве по эксплуатации;
- заливать огонь в топку водой;
- обкладывать печь кирпичом или камнем.

При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на печь «Бренеран» с варочной плитой составляет 2,5 года.

Печь «Бренеран» с варочной плитой имеет сертификаты соответствия требованиям Госстандарта и пожарной безопасности России, а также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Государственным правилам и нормативам и разрешена к применению в городах России.

По вопросам приобретения оптом и в розницу печей «Бренеран» с варочной плитой у официального дилера в Санкт-Петербурге обращайтесь по телефону +7 (812) 950-87-51 или по электронной почте mail@breneran.spb.ru.

Цена и технические характеристики печи «Бренеран» с варочной плитой

Наименование	Количество комфорок (шт)	Мощность (кВт)	Объем помещения (куб м)	Масса (кг)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Диаметр дымохода (мм)	Цена (руб.)
АОТ-6 тип 00	1	6	100	60	553	454	620	120	12 800
АОТ-6 тип 00 со стеклом	1	6	100	60	553	454	620	120	14 100
АОТ-6 тип 00	2	6	120	70	560	470	730	120	15 300
АОТ-6 тип 00 со стеклом	2	6	120	70	560	470	730	120	16 500
АОТ-8 тип 00.5	2	8	150	80	630	540	730	120	19 400
АОТ-8 тип 00.5 со стеклом	2	8	150	80	630	540	730	120	21 000