

ДЫМОХОДЫ ULTRA

ДЛЯ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЖИДКОМ
ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ



Модуль с двойной стенкой

Теплоизоляционный мат со встроенной штукатурной сеткой

**ГАРАНТИЯ
40 ЛЕТ**

T300-N1-D&W-3-0
T200-P1-D&W-3-0

Самый высокий класс устойчивости к воздействию кислотного конденсата

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь (см ²)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
05/01	Ø 12	18,5 x 18,5	113	12	720	60
05/02	Ø 14	20 x 20	153	15	750	50
05/03	Ø 17	23 x 23	226	17,1	684	40
05/04	Ø 19	26 x 26	283	20,5	656	32
05/05	Ø 22	30 x 30	380	24	576	24

Длина одного элемента: 50 см

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь (см ²)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
05/06	Ø 25	35 x 35	550	25	675	27

Длина одного элемента: 33 см


СПОСОБ УСТАНОВКИ



1 Подготовить основание (поддон для сбора конденсата).



2 Очистить шпунтовое соединение.



3 Установить соединяемые элементы после нанесения силикона.



4 Действовать пошагово, собирая элементы до необходимого размера.



5 Сначала закрепить соединительный фитинг, а затем теплоизоляционный мат (если предусмотрен). Затем оштукатурить и облицевать плиткой.