

ДЫМОХОДЫ

# ULTRA DUPLEX

ДЛЯ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ



Верхняя часть дымохода EFFE2



Покровная плита



Линейный элемент



Силикон EFFE2




Соединительный элемент с отверстием + соединительный фитинг



Элемент со смотровым окошком



Поддон для сбора конденсата



Модуль с двойной стенкой

Теплоизоляционный мат со встроенной штукатурной сеткой

**ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ**

**T300-N1-D&W-3-0**  
**T200-P1-D&W-3-0**

Самый высокий класс устойчивости к воздействию кислотного конденсата

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь (см <sup>2</sup> )	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
04/04	17 x 12 17 x 18	24 x 40	198/301	28,6	686	24
04/05	14,2 x 14,5 14,2 x 20,3	21 x 45	207/290	28,5	570	20
04/06	17,6 x 14,5 17,6 x 25,3	25 x 51	256/445	34,0	544	16
04/07	22 x 16,58 22 x 21,5	30 x 50	364/475	41,0	492	12

Длина одного элемента: 50 см


## СПОСОБ УСТАНОВКИ



**1** Подготовить основание (поддон для сбора конденсата).



**2** Очистить шпунтовое соединение.



**3** Установить соединяемые элементы после нанесения силикона.



**4** Действовать по шагово, собирая элементы до необходимого размера.



**5** Сначала закрепить соединительный фитинг, а затем теплоизоляционный мат (если предусмотрен). Затем оштукатурить и облицевать плиткой.